

CAM BOYAMA NASIL YAPILIR

Cam ve boyanın bir araya gelmesi ile eşsiz güzel sanat eserleri ortaya çıkar. **Cam boyama** el işleri teknik olarak belli bir yapım aşamalarına göre uygulanır. **Cam boyama** hobi işlerinde en çok çekinilen boyama yapılırken boyaların birbirine karışarak istenilen şekillerde çalışmalar yapılamamasıdır. Bundan dolayı bazı teknik püf noktaların bilinmesi gerekir. Böylece hata payı ortadan kalkarak çok güzel cam boyamaları yapılabilir.

Cam boyama da ilk adım malzemelerin boya, fırça, kontür çizimi için gerekli olan kalemin olmasıdır. Ayrıca fırın, boyama yapılan eşyaların yıkarken boyaların akması için fırınlanması gerekir. Boyanacak cam yüzeyin temiz ve kuru olması lazımdır.

Boya yapılacak cam yüzeyin biraz ince numara zımpara kağıdı ile zımparalanır. Yüzey biraz pütürlü olmalıdır. Bu şekilde boya yapıldığı zaman boyanın akmasını engelleyerek tutar. Net çizimlere sahip desenler seçilir. Mesela bir **cam bardak boyanmak** isteniliyorsa, desen objeden büyük olmamalıdır ve bardağın dış kısmı boyanacaktır. Bunun içinde deseni cam bardağın iç kısmına konulur. Kontür kalem ile dış kısımdan desenin bütün hatları çizgilerinin üzerinden gidilerek çizim yapılır. Kontür kalemi siyah renk olsun, böylelikle deseni boyarken boyaları tutmayı da sağlayarak kontrast renk oluşturur. 4 veya 5 saat deseni kurumaya bırakılır.



4 veya 5 saat deseni kurumaya bırakılır.

www.ilgincfikir.net

